### Технический лист данных

# Стабилизация напитков SIHA® Actiliq GE

Осветляющее средство SIHA Actiliq GE - это сверхчистый, сформированный специально с учетом требований при производстве напитков активированный уголь растительного происхождения с дезодорирующими свойствами. В отличие от порошкообразного угля SIHA Actiliq GE гарантирует простое, без пылеобразования применение. Благодаря специальной технологии активирования угля создается структура пор, которая отлично подходит для поглощения, прежде всего, нежелательных веществ запаха и вкуса в напитках.

Осветляющее средство SIHA Actiliq GE может быть использовано для обработки мезги, сусла, вина, сладкого сусла, сока, спиртных напитков и пива.

Особые преимущества осветляющего средства SIHA Actiliq GE:

- Задача угля в емкость без образования пыли
- Поглощение нежелательных ароматических и вкусовых веществ в напитках
- Большая внутренняя поверхность и, как результат, высокая адсорбирующая способность
- Компактный осадок благодаря хорошей седиментации

# Применение в вине, фруктовом соке и спиртных напитках

Для полного использования адсорбирующей способности осветляющего средства SIHA Actiliq GE Eaton рекомендует проводить обработку углем предварительно осветленного и отфильтрованного напитка, чтобы исключить использование активной поверхности частицами мути.

При комбинированном осветлении осветляющее средство SIHA Actiliq GE всегда должно добавляться в напиток первым, чтобы не снижать высокую адсорбирующую способность угля.

Eaton рекомендует смешать определенное тестированием количество осветляющего средства SIHA Actiliq GE с небольшим количеством напитка для превращения смеси в однородную массу.

Затем в эту смесь добавить напиток, чтобы можно было обеспечить полный смыв смеси в емкость для обработки. Для достижения равномерного распределения угля в жидкости необходимо интенсивное перемешивание.

В зависимости от эффективности мешалки продолжительность перемешивания должна составлять 10 – 20 минут.

Примерно через час необходимо снова провести интенсивное перемешивание для полного использования адсорбирующей способности осветляющего средства SIHA Actiliq GE. Поскольку уже во время добавления уголь проявляет свое адсорбирующее действие, осветление займет всего лишь несколько часов.

Отделение напитка от угля должно произойти не позднее чем через два дня путем фильтрации.

## Дозировки:

- Для устранения нежелательных тонов старения или гнили в вине необходимо 30 50 г/100 л; если же корректировка вкуса происходит уже в мезге или сусле, то целесообразно применять количество 30 80 г/100 л, в зависимости от интенсивности постороннего вкуса. Основное правило гласит: на каждый процент подгнивших ягод требуется 1 г SIHA Actiliq GE на 100 л напитка.
- Для адсорбции слизистых веществ или сепарируемых взвесей необходимо 80 – 100 г/100 л.
- Для удаления запахов гнили, плесени, бочковых или других посторонних тонов в аромате и вкусе в винах и соках необходимо 10 – 40 г/100 л.
- Для отделения свежих дрожжевых осадков необходимо 100 г/100 л.
- Вкус вин с горьковатым или прогорклым привкусом можно улучшить, обработав их углем в количестве 10 50 г/100 л.
- Для улучшения вкуса спиртов необходимо количество, начиная с 100 г/100 л; в некоторых случаях 200 – 500 г/100 л для удаления плесневого тона в аромате и вкусе. Спирты должны быть доведены до питьевой крепости.
- Количество активированного угля для обработки вина законодательно ограничено 100 г/100 л.



#### Применение в пиве

При применении в пиве рекомендуется также проведение предварительных тестов для определения дозировки.

При повторном применении сглаживающей воды следует рассчитывать на появление дополнительного цвета, против чего можно воздействовать, добавив в сглаживающую воду около 100 г/100 л активированного угля. Слабые привкусы в пиве, такие как дрожжевая горечь, широкий или легкий вкус окисления пива можно откорректировать дозировкой 5 – 20 г/100 л (в том числе и обратное пиво).

В большинстве случаев рекомендуется все же оживить дображивание обработанного углем пива добавлением бродящего сусла в стадии низких завитков (около 20 %) и обратно смешать в зависимости от потребности с хорошим пивом. Целесообразно при этом проводить обработку пива углем не менее чем за 5 – 7 дней до фильтрации. Таким образом можно откорректировать и более интенсивные побочные привкусы, такие как, например, привкус дыма. Активированный уголь практически не действует на тона диацетила или подобные вкусовые тона.

#### Пробные испытания

Точное количество осветляющего средства SIHA Actiliq GE лучше всего определить путем тестирования со 100 мл напитка. Для этого готовится 5 % суспензия. Эта суспензия добавляется пипеткой в возрастающих количествах в 100 мл напитка.

0,2 мл 5 %-ной суспензии на 100 мл напитка соответствуют потребности в 10 г/100 л.

Пробные тесты следует выполнить по следующей схеме:

SIHA Actiliq GE Суспензия в 100 мл	Соответствующее количество для добавления в напиток	
0,4 мл	20 г/100 л	
0,8 мл	40 г/100 л	
1,2 мл	60 г/100 л	
1,6 мл	80 г/100 л	
2,0 мл	100 г/100 л	

Можно соответственно выбрать промежуточные значения. Осветляющий состав должен быть интенсивно размешан, а затем отфильтрован через предварительно хорошо смоченный складчатый фильтр. Первые 10 мл фильтрата выбрасываются. Затем проводится сравнение фильтрата с исходной пробой. По окончании таких тестов путем дегустации проб определяется необходимое количество осветляющего средства SIHA Actiliq GE.

#### Безопасность

При применении осветляющего средства SIHA Actiliq GE согласно предписаниям и правильном обращении отрицательные эффекты не известны.

Более детальная информация по безопасности представлена в Листе данных по безопасности, который вы можете скачать с нашего сайта в любое время.

#### **Хранение**

Осветляющее средство SIHA Actiliq GE хорошо хранится. Из-за высокой адсорбирующей способности угля его следует хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении без запахов. Вскрытые упаковки необходимо плотно запечатать, и этот уголь необходимо использовать как можно быстрее.

#### Формы поставки

Осветляющее средство SIHA Actiliq GE имеет номер артикула 63.107 и поставляется в следующей упаковке:

20 кг Бумажный мешок

5 кг ПЭ пакет 1 кг ПЭ пакет

#### Проверенное качество

Осветляющее средство SIHA Actiliq GE регулярно проверяется в процессе производства на стабильность высокого качества. Строгий контроль осуществляется также непосредственно перед и во время окончательной упаковки.

Северная Америка 44 Apple Street

Tinton Falls, NJ 07724 Бесплатно: 800 656-3344 (только на территории Северной Америки) Тел. №: +1 732 212-4700

Китай No. 3, Lane 280, Linhong Road Changning District, 200335 Shanghai, P.R. Китай Тел. №: +86 21 5200-0099

Сингапур 4 Loyang Lane #04-01/02 Сингапур 508914 Тел. №: +65 6825-1668

Бразилия Rua Clark, 2061 - Macuco 13279-400 - Valinhos, Бразилия Тел. №: +55 11 3616-8400

Для получения дополнительной информации просьба связаться с нами по электронной почте: filtration@eaton.com

или онлайн eaton.com/filtration

© 2016 Eaton. Все права защищены. Все торговые знаки и товарные марки являются собственностью соответствующих предприятий. Вся информация и все рекомендации, содержащиеся в настоящем проспекте и касающиеся использования описанных злесь продуктов, основываются на испытаниях, которые считаются достоверными. Тем не менее, пользователь самостоятельно определяет пригодность этих продуктов для своего собственного применения. Поскольку конкретное использование третьими лицами не относится к сфере влияния компании Eaton, явные или подразумеваемые гарантии не распространяются на последствия такого применения или на полученные таким образом результаты. Компания Eaton не берет на себя никакой ответственности за использование этих продуктов третьими лицами. Содержащуюся здесь информацию не следует рассматривать как совершенно полную, так как может быть необходима или желательна дополнительная информация при наличии специфических или неординарных обстоятельств, или так как это может ограничиваться действующими законами или административными попожениями

Европа/Африка/Ближний Восток Auf der Heide 2

53947 Nettersheim, Германия Тел. №: +49 2486 809-0

Friedensstraße 41 68804 Altlußheim, Германия Тел. №: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24 55450 Langenlonsheim, Германия Тел. №: +49 6704 204-0

FATON Powering Business Worldwide RU 7 B 5.3.7 12-2016